



# GLOBAL TEC TRADE SRL



11-2300-3000



## Descripción:

El medidor LCR de banco 895 es capaz de medir inductores, capacitores y resistencias en CC o de 20 Hz a 300 kHz. El factor de forma compacto de medio rack de 2U del instrumento es adecuado para la instalación de montaje en banco o en rack. Una gran pantalla a color de 4,3" con todos los parámetros y medidas importantes visibles en una pantalla hace que este medidor sea fácil de operar.

## Características:

- Parámetros de medición: L, C, R, Z, G, B, Y, D, Q,  $\theta$ , DCR
- 0,05 % de la mejor precisión de impedancia
- Frecuencia de prueba totalmente ajustable de 20 Hz a 300 kHz con resolución de 4 dígitos
- Niveles de prueba seleccionables de 0,5 Vrms y 1 Vrms
- Velocidad de medición ajustable para una lectura rápida o una mejor precisión
- Función de barrido lineal y logarítmico de 300 puntos
- Función de clasificación de contenedores (9 contenedores primarios, uno secundario y uno fuera de especificación)
- Guarde/recupere hasta 100 configuraciones (10 internas), incluidas 1000 mediciones y capturas de pantalla
- Interfaz USB estándar (COM virtual), RS232, GPIB y LAN para control remoto

Superi 4430, CABA (1430)

info@gtt.com.ar

www.gtt.com.ar