



GLOBAL TEC TRADE SRL

Comptyco A80s Fusionadora De Fibra Optica

COMPTYCO



Ficha Técnica

- Voltaje: 100V-240V 50 / 60Hz
- Fibra óptica aplicable: SM (G.652 y G.657), MM (G.651), DS (G.653), NZDS (G.655) y tipos de fibra óptica autodefinidos
- Pérdida de empalme: 0.02dB (SM), 0.01dB (MM) 0.04dB (DS / NZDS)
- Pérdida de retorno: más de 60dB

Tel. 11-2300-3000

info@gtt.com.ar

www.gtt.com.ar



GLOBAL TEC TRADE SRL

- Alineación de fibra óptica: alineación precisa, alineación del núcleo de la fibra, alineación del revestimiento
- Diámetro de fibra óptica: Diámetro del revestimiento 80 ~ 150um, capa de recubrimiento diámetro 100 ~ 1000um
- Longitud de corte: capa de recubrimiento inferior a 250um: 8 ~ 16 mm; capa de recubrimiento 250 ~ 1000um: 16mm
- Factor de amplificación: 400 veces (X axls o Y axls)
- Almacenamiento de pérdida de empalme: 5000 últimos resultados de empalme se almacenan en el almacenamiento incorporado
- Batería incorporada: admite empalmes y calefacción continuos por lo menos 200 veces

DESCRIPCIÓN

Kit de fusionadora de fibra óptica A-80S, 100-240V 50/60Hz para redes SM PDS/FTTx de SM MM DS NZDS

A-80S SPLICER APLICADO EN DIFERENTES CAMPOS: Caracterizado por su peso ligero, fácil de transportar y de operar, rápida velocidad de empalme y bajas pérdidas, fusionadora se puede utilizar para la ingeniería de fibra óptica ordinaria; Especialmente indicado para fibra óptica y cable.

PANTALLA DIGITAL LCD DE ALTA DEFINICIÓN DE 5 PULGADAS: Diseñado con pantalla LCD digital de alta definición en color TFT, mientras observa la dirección del eje X y del eje Y de la fibra óptica, reversible, conveniente para operación bidireccional.

SPLICER DE ALTA VELOCIDAD: Esta fusionadora se utiliza principalmente para la conexión de fibras ópticas, ya sea fibra óptica ordinaria, puentes y múltiples fibras ópticas de cuarzo multimodo y monomodo con un diámetro de revestimiento de 50um-150um.

PROFESIONAL A-80S FIBER SPLICER: La fusionadora de alta precisión con tecnología de procesamiento de imágenes de alta velocidad y tecnología especial de posicionamiento de precisión, puede completar todo el proceso de fusión de fibra automáticamente en pocos segundos; Alineación del núcleo de la fibra, fusión de 7-9 segundos, calentamiento de 18-26 segundos (se puede ajustar el tiempo de calentamiento).

UNA SOLUCIÓN DE AHORRO: La fusionadora de fibra óptica viene con una serie de accesorios de herramientas de fibra óptica, que le ofrecen una solución de compra única y le ahorran mucho tiempo; La batería de litio de alta capacidad incorporada se puede completar más de 200 ciclos.

Tel. 11-2300-3000

info@gtt.com.ar

www.gtt.com.ar



GLOBAL TEC TRADE SRL

FULL CONFIGURATION

CONFIGURACION



Tel. 11-2300-3000

info@gtt.com.ar

www.gtt.com.ar



GLOBAL TEC TRADE SRL

COMPTYCO



Tel. 11-2300-3000

info@gtt.com.ar

www.gtt.com.ar



GLOBAL TEC TRADE SRL

6700mAh large capacity lithium battery

Pluggable independent battery design
Built-in lithium battery 11.8V power supply
External adapter: input ac100-240V50/60HZ
Output DC13.5V/4.81A
charging time <3.5 hours
Continuous welding and heating around 250 cores

Optional plugs:
(national standard,
American standard,
Australian standard,
European standard,
British standard, etc.)



Tel. 11-2300-3000

info@gtt.com.ar

www.gtt.com.ar



GLOBAL TEC TRADE SRL



Tel. 11-2300-3000

info@gtt.com.ar

www.gtt.com.ar