



GLOBAL TEC TRADE SRL



11-2300-3000



Descripción:

ST-5810 es el nuevo medidor de nivel de señal presentado por SatLink. Con tecnologías de vanguardia y plataforma avanzada, ST-5810 admite estándares universales de TV digital para analizar señales en tiempo real, incluido análisis de espectro, parámetros de demodulación y constelación para proporcionarle características óptimas para un costo reducido. El dispositivo es el medidor de nivel de señal ideal para instalaciones de TV de radiodifusión. Es duradero, tiene muchas características y es ligero, resistente, fácil de usar con una sola mano en una amplia gama de condiciones.

Características:

- Compatible con todos los de TV digital normas DVB-S/S2 DVB-T/T2... ISDB-T/S/C ATSC 1,0/3,0 DVB-C/C2... J.83 A/B/C
- Procesamiento rápido y fiable de datos de señal
- Módulo patentado de Escaneo y captura de espectro de doble frecuencia
- Funciones de análisis de espectro rico
- Detalles específicos de las estadísticas de medición para la calidad del canal
- Constelación para todo tipo de señales de TV digital
- Cálculo de ángulo de antena/LNB
- Motor por satélite DisEq y soporte de aplicación dCSS MDU
- DCSS MDU apoyo
- Compensación de energía LNB
- Tono Audible para reflejar la fuerza de la señal

Superi 4430, CABA (1430)

info@gtt.com.ar

www.gtt.com.ar



GLOBAL TEC TRADE SRL



11-2300-3000

- Pantalla LCD de alta resolución
- Panel táctil capacitivo
- Interfaz Gráfica de Usuario amigable e intuitiva
- Batería de litio de alta capacidad para un funcionamiento prolongado y horas de almacenamiento
- Interfaz USB para actualización de firmware y transferencia de archivos
- Parámetros incorporados para satélites y transmisores globales

- **Compatible with all digital TV standards - DVB-S/S2, DVB-T/T2, ISDB-T/S/C, ATSC 1.0/3.0, DVB-C/C2, J.83 A/B/C**
- **Fast and reliable signal data processing**
- **Patented dual-frequency spectrum scan and capture module**
- **Rich spectrum analysis functions**
- **Specific details of measurement statistics for channel quality**
- **Constellation for all kinds of digital TV signals**
- **Antenna/LNB angle calculation**
- **Satellite motor DisEqc and dCSS MDU application support**
- **dCSS MDU support**
- **LNB power compensation**
- **Audible tone to reflect signal strength**
- **High-resolution LCD display**
- **Capacitive touch panel**
- **Capacitive touch panel**
- **Friendly and intuitive graphical user interface**
- **High capacity lithium battery for long operation and storage hours**
- **USB interface for firmware upgrade and file transfer**
- **Built-in parameters for global satellites and transmitters**

Superi 4430, CABA (1430)

info@gtt.com.ar

www.gtt.com.ar



GLOBAL TEC TRADE SRL



11-2300-3000



Superi 4430, CABA (1430)

info@gtt.com.ar

www.gtt.com.ar