



GLOBAL TEC TRADE SRL



11-2300-3000

Signal Fire AI-7



Signal Fire AI-7 es una empalmadora de fibra óptica con el sistema de centrado de fibras por el núcleo, enfoque automático y seis motores. El aparato está equipado con un potente procesador de cuatro núcleos y pantalla a color con el brillo ajustable [para trabajar bajo la luz solar directa]. AI-7 posee una interfaz amigable, enfoque automático y permite aumentar la imagen en la pantalla de hasta trescientas veces.

Tiempo de fusión: 8 segundos; tiempo de contracción térmica de cartucho: 18 segundos. El aparato está equipado con una batería de litio de alta capacidad que permite realizar hasta 240 operaciones de fusión/calentamiento y cargar teléfono móvil. Signal Fire AI-7 se destaca por su diseño compacto y liviano y carcasa resistente. Sistema de iluminación integrado permite usarlo en las condiciones de oscuridad completa.

Piezas claves del aparato están fabricadas de materiales de alta calidad: motor de pasos fabricado por la marca Siemens (Alemania), barras-guías - Roth ROUST (Alemania), carcasa fabricada de aluminio de aviación, batería recargable de litio es de marca Sanyo (Japón).

Combinación de tecnologías de punta y diseño novedoso garantiza fiabilidad, eficiencia y comodidad en el trabajo.

Superi 4430, CABA (1430)

info@gtt.com.ar

www.gtt.com.ar



GLOBAL TEC TRADE SRL



11-2300-3000

ESTRUCTURA



DETALLES ESTETICOS CUERPO METALICO



Superi 4430, CABA (1430)

info@gtt.com.ar

www.gtt.com.ar



GLOBAL TEC TRADE SRL



11-2300-3000



Iluminacion para Fusionadora

Conveniente para lugares con poca iluminacion



INDUSTRIAL QUAD-CORE CHIP CPU

■ ■ ■

- Operacion Sincronica
- Velocidad de Respuesta
- No Jammed
- Super Experiencia

Superi 4430, CABA (1430)

info@gtt.com.ar

www.gtt.com.ar



GLOBAL TEC TRADE SRL



11-2300-3000

SOPORTE DE FIBRA 3 en 1

SM, MM, Fibra desnuda, cable flexible, con aislamiento de goma, cable multifibra



La Bateria sale Automaticamente al Presionar



7800 mA Bateria de Litio de Alta Capacidad

- Tiempo de Carga ≤ 3.5 horas
- Empalme y Calentamiento continuo hasta unas 200 Veces



Presione popup para la Bateria

Superi 4430, CABA (1430)

info@gtt.com.ar

www.gtt.com.ar



GLOBAL TEC TRADE SRL



11-2300-3000

Tipos de fibras compatibles	SM (G.652&G.657), MM (G.651), DS (G.657), NZDS (G.655)
Pérdidas típicas de fusión	SM: 0.025 dB, MM: 0.01 dB, DS/NZDS: 0.04 dB
Modo de enfoque	enfoque automático
Centrado de fibras	centrado por el núcleo; centrado manual
Tecnología de control	control y calibración en el tiempo real ARC
Pérdidas de retorno	>> 60 dB
Diámetro de fibras	diámetro de recubrimiento: 80-150 µm, diámetro de revestimiento: 100-1000 µm
Longitud de fibra pelada	8 ~ 16 mm (revestimiento 250-1000 µm)
Cartucho termorretractil	60 mm, 40 mm
Prueba de resistencia mecánica	estándar 2N
Sujetadores de fibras	sujetadores universales, aptos para todos los tipos de fibras
Pantalla	LCD TFT a color de 5.1"
Actualización de software	actualización móvil, sincronización mediante Bluetooth
Modo de fusión	fusión normal / de alta precisión
Memoria interna	sincronización con el teléfono (posibilidad de almacenar la cantidad ilimitada de resultados)
Batería	batería de litio de 7800 mA , tiempo de carga ≥ 3,5 horas
Alimentación	entrada AC 100-240 V 50 / 60 Hz, salida DC 13.5 V / 4 A
Condiciones de trabajo	temperatura -15 ~ +50 °C humedad relativa <95% altura: 0 ~ 5000 m velocidad máxima del viento: ≤ 15 m/s

Superi 4430, CABA (1430)

info@gtt.com.ar

www.gtt.com.ar