GLOBAL TEC TRADE SRL



Superi 4430, CABA (1430), Argentina



El FC-6S es una herramienta de precisión para el corte de fibra óptica a 90 grados. Dispone de un holder para fibras individuales recubiertas de 250 a 900 micrones y Cable Drop. Presenta un sistema de diamante retráctil, que reduce a solo dos pasos el proceso de clivaje. Construido sobre una plataforma robusta de alta calidad, el FC-6S es ideal para usar con empalmes de fusión o conectores de campo pre-pulidos.

- 1. Utilizado para el corte de fibra individual
- 2. Caída automática del carro, solo 2 pasos requeridos para el corte
- 3. Evita la puntuación doble de las fibras
- 4. Tiene una altura de cuchilla superior y un ajuste de rotación
- 5. Chasis robusto de alta durabilidad

Características	Descripción
Dimensiones	63 x 65 x 63mm
Peso	430 gr.
Diámetros de Vainas	250µm - 900µm - Cable Drop
Diámetros de Núcleos	125µm
Cleave Lengths	250µm: 9~16mm - 900µm: 10~16mm
Error máximo de ángulo de corte	0.5 Grados
Vida útil de diamante	36,000 cortes
Nro. De Pasos para corte	2
Ajustes del Diamante	Altura y Rotación