



GLOBAL TEC TRADE SRL



11-2300-3000

Orientek T37

Precio de empalmes de fusión Orientek T37 de empalmes de fusión de la igualdad de la fusión de la máquina de empalme

* Construido en fibra Universal titular que puede el empalme de fibra de 250 μ m, 900 μ m de fibra, fibra y cable plano, puente. *

Tech1: 8800mAH Batería reemplazable por alta capacidad para ampliar la productividad.

Tech2: 6 Motores 3 de la alineación del eje disminuir la pérdida

Tech3: la fiabilidad y durabilidad: Anti-Shock, resistente al agua, polvo

Características::

- Una clave de empalme automático de empalme de guardar los pasos
- El empalme de 9S y 28S CALEFACCIÓN
- Ampliación de 310X
- 3,7" LCD color de alta resolución
- Almacenamiento de los resultados de empalme - 5000
- 6 motores 3 de la alineación del eje disminuir la pérdida
- 6 en dirección a prueba de caídas de 30 pulgadas
- 6 motores de alineación del eje 3 proporcionan un alto rendimiento
- Soporte universal intercambiables
- Compatible con SC
- Nuevo diseño de la ranura V para realizar una operación más fácil y rápido
- 8800mAH Batería reemplazable por alta capacidad para ampliar la productividad.
- Fiabilidad y Durabilidad: Anti-Shock, resistente al agua, polvo
- Multi-función Cargador de coche para cargar de empalmes y su dispositivo digital juntos

Especificación:

Fibras aplicable	SM/MM/DS / Estrategia / BIF & UBIF (G.657)
La pérdida media	0,02 dB(SM) / 0,01 dB(mm) / 0,04 dB(DS) / 0,04 dB(Estrategia) / 0,02 dB(G.657)
La pérdida de retorno	>60 dB
Métodos de operación	Automático, Manual
Tiempo de splicing típico	9s
Tiempo de calentamiento típica	28s
Alineación de fibra	Alineación de la Core / alineación vestidas
El diámetro de fibra	Revestimiento: 80~150 / revestimiento: 100~1000 μ m
La longitud de corte	8~16mm (diámetro de fibra: <250 μ m) / 16 mm de diámetro de fibra: 250~1000(μ m)
La ampliación	X o Y: 310X / X + Y: 155X
Pantalla LCD	3,7 pulgadas de alto rendimiento. / LCD TFT de resolución de 640x480

Superi 4430, CABA (1430)

info@gtt.com.ar

www.gtt.com.ar



GLOBAL TEC TRADE SRL



11-2300-3000

Prueba de tensión	2N
Manguito aplicable	60mm / 40mm / 20mm o...
Capacidad de la batería	Promedio:200 ciclos (empalme y calefacción). Tiempo de carga: 3 horas
Ciclo de vida de batería	300~500 ciclos de carga / descarga
Ciclo de vida de los electrodos	Típico 3000 veces
El poder	Batería extraíble : 11.1V 8800mAH Adaptador AC/DC: entrada:AC100-240V Salida:DC13,5 V/5.0A
Los ambientes de trabajo	Temp: -10 C~+50C Humedad: 95%RH Elevación: 0~5000M
La dimensión	L x W x H=135×160×150(mm)
El peso	1.8 kg (sin batería), 2.3 kg (con batería).



Superi 4430, CABA (1430)

info@gtt.com.ar

www.gtt.com.ar